

Kobi LINEA PRO XC stekkerdoos met USB-aansluitingen

3 geaarde stopcontacten - 3x USB-A - 1x USB-C - 16 A - 3250 W



Belangrijkste kenmerken

Stopcontacten	3x SCHUKO met randaarde
USB-poorten	3x USB-A en 1x USB-C
Maximale belasting	3250 W / 16 A
Kabel	H05VV-F 3 x 1,5 mm ²
Gebruik	Droge binnenruimten, IP20
Schakelaar	Verlicht, centraal aan/uit

Eén model, vier uitvoeringen

De LINEA PRO XC combineert drie geaarde 230V-stopcontacten met drie USB-A-poorten en één USB-C-poort. De vier uitvoeringen verschillen uitsluitend in snoerlengte en kleur. Daardoor kan hetzelfde informatieblad bij alle vier de productvarianten worden gebruikt.

SKU	Snoerlengte	Kleur	Netto gewicht	EAN
004204	1,5 meter	Wit	0,35 kg	5907178004593
004205	1,5 meter	Zwart	0,35 kg	5907178004609
004206	3 meter	Wit	0,52 kg	5907178004616
004207	3 meter	Zwart	0,52 kg	5907178004623

Koperen geleiders

Volgens de fabrikant is de kabel vervaardigd van zuiver koper, zonder ondermaatse aderdoorsneden of vervangende geleidermaterialen.

Aansluitingen en gebruik

Drie geaarde stopcontacten

De drie SCHUKO-contactdozen zijn voorzien van randaarde. De maximale stroomsterkte van de volledige stekkerdoos bedraagt 16 ampère. Het gezamenlijke opgenomen vermogen van alle aangesloten apparaten mag niet hoger zijn dan 3250 watt.

USB-A en USB-C

De geïntegreerde USB-module bestaat uit drie USB-A-poorten en één USB-C-poort. De fabrieksopgave vermeldt 5 V DC en maximaal 2,1 A. Er wordt geen ondersteuning voor USB Power Delivery, Quick Charge of een ander snellaadprotocol opgegeven.

Verlichte aan-uitschakelaar

Met de hoofdschakelaar kan de stroomtoevoer centraal worden in- en uitgeschakeld. Voor volledige elektrische loskoppeling moet de netstekker uit de wandcontactdoos worden verwijderd.

Contactafsluiters

De stroomvoerende openingen zijn voorzien van interne afsluiters. Dit is een aanvullende veiligheidsvoorziening, maar vervangt geen toezicht op kinderen en geen zorgvuldig gebruik.

Belangrijke veiligheidsinstructies

- Controleer stekkerdoos, kabel en stekker voor ieder gebruik op beschadigingen.
- Overschrijd de maximale gezamenlijke belasting van 3250 watt niet.
- Gebruik het product uitsluitend in droge binnenruimten en met droge handen.
- Leg de kabel volledig en vrij uit; voorkom afdekking, knikken en beknelling.
- Sluit geen stekkerdozen of verlengsnoeren achter elkaar aan.
- Open, wijzig of repareer de behuizing niet zelf.
- Trek de stekker aan de stekkerbehuizing uit de wandcontactdoos, niet aan de kabel.
- Lever het product na afdanking in als elektrisch en elektronisch afval.

Technische samenvatting

Netspanning	230 V AC / 50 Hz	Beschermingsklasse	Klasse I
Maximale stroom	16 A	Beschermingsgraad	IP20
Maximale belasting	3250 W	Temperatuurbereik	-15 °C tot +40 °C
Kabeltype	H05VV-F 3 x 1,5 mm ²	Verpakking	20 stuks

Afmetingen

Lengte behuizing	ca. 222 mm
Breedte	ca. 72 mm
Hoogte	ca. 40 mm

Geschikte toepassing

Ontworpen voor huishoudelijk gebruik in droge binnenruimten, bijvoorbeeld bij een bureau, computeropstelling, televisiemeubel of huishoudelijke werkplek. De stekkerdoos is niet bedoeld als permanente vervanging van een vaste elektrische installatie.

Beschermingsgraad

IP20: beschermd tegen het aanraken van gevaarlijke delen en tegen vaste voorwerpen groter dan 12,5 mm. Geen bescherming tegen water.